


# (지하수)정수처리장치

## 처리수량:시간당/18TON



WE 01  
원수 가압펌프

수량: 2대  
처리수량: 25TON/HR  
사용압력: 5KG/CM2  
재질: STS 304  
형식: 인라인형\*5KW

WE 02  
다층여과장치 (DEPTH FILTER)

수량: 2대  
처리수량: 18TON/HR-15가동  
사용압력: 5KG/CM2  
탱크크기: D1400 X 1830H X SUS . 6T  
밸브: PNEUMATIC BUTTY 80A(공압KITZ)  
샌드\*활성탄: 1400LITER  
탱크내부: 부식방지제(아쿠아마스트도료도색)

WE 03  
경수연화장치(S/F FILTER)

수량: 2대  
처리수량: 18TON/HR-15가동  
사용압력: 5KG/CM2  
탱크크기: D1400 X 1830H X SUS . 6T  
밸브: PNEUMATIC BUTTY 80A(공압KITZ)  
양이온교환수지: 1400LITER  
탱크내부: 부식방지제(아쿠아마스트도료도색)

WE 04  
염수탱크(BRINE TANK)

수량: 1기  
재생조: D1600 X 1700H X PE/보강쇄  
염수펌프: 0.785KW X 220V X PVC  
교반기: 1HP X 120RPM

WE 05  
정밀필터장치(MICRO FILTER) 염소살균장치

수량: 1대  
처리수량: 18TON/HR-14가동시  
사용압력: 5KG/CM2  
탱크크기: D300 X 750H  
필터입자: 10미크론

WE 06  
수량: 1기  
형식: 액주입방식  
용량: 200CC/HR\*220V  
탱크용량: 200DN/PE케미칼용  
살균제: 이산화염소(듀오존)